

KLAAR VOOR KLEINE EN GROTE AFDRUKVOLUMES.

Met zijn afdruksnelheid van 40 pagina's per minuut A4, is de Kyocera FS-9130DN bij uitstek geschikt om u door de drukste tijden te loodsen zonder gas terug te hoeven nemen. Deze snelle, efficiënte en betrouwbare printer kent een zeer functionele modulaire structuur. Met de beschikbare papier- en afwerkopties kunt u de printer aan de specifieke vereisten van uw afdeling aanpassen.

- 40 pagina's per minuut op A4, 23 pagina's per minuut op A3
- Standaard 64 MB geheugen, uitbreidbaar tot 576 MB
- Standaard dubbelzijdig afdrukken en netwerkconnectiviteit
- Rechtstreeks PDF afdrukken vanaf USB memory stick
- Ruime keuze uit paperopties
- ECOSYS duurzame componenten, eenvoudig onderhoud
- Lage totale exploitatiekosten (TCO)

Eenvoudige netwerktoegang voor het gehele kantoor is standaard.



Op de achtergrond zorgt de Kyocera KX Driver voor documentverwerking zonder complicaties.

Deze printer heeft alles in zich voor snelheid. Ruimte voor invoer van 1.200 vel en voor 500 vel uitvoer zijn standaard.



FS-9130DN

A3 ZWART-WIT AFDELINGSPRINTER



ECOSYS-apparaten worden ontwikkeld met het oog op het

minimaliseren van directe en indirecte kosten als onderhoud, systeembeheer en verbruiksmaterialen. Deze systemen kennen geen cartridges en vereisen alleen het verwisselen van de tonercassette. Het modulaire concept maakt het mogelijk functies toe te voegen ter verbetering van de workflow plus naar behoefte een groot aantal opties voor papier toevoer en -uitvoer. De geïntegreerde systeemsoftware biedt u ook op lange termijn netwerkbrede compatibiliteit. De lange levensduur van de componenten is vriendelijk voor uw portemonnee en het milieu.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera ECOSYS, laser
Afdruksnelheid: Maximaal 40/23 pagina's per minuut A4/A3 enkelzijdig, max. 33/16 pagina's (16/8 vel) per minuut A4/A3 dubbelzijdig
Resolutie: 1.200 dpi-kwaliteit (1.800 x 600)
Tijd tot eerste afdruk: 3,5 seconden
Opwarmtijd: 60 seconden na inschakelen
Afdrukvolume: gemiddeld: 45.000 pagina's/maand, maximaal 200.000 pagina's/maand
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Afdrukken: 710 W, stand-by: 160 W, energiespaarstand (ECOpower): 4,5 W
Geluid (ISO 7779): Afdrukken: 56 dB(A), stand-by: 37 dB(A) energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag
Afmetingen (B x D x H): 599 x 646 x 615 mm
Gewicht: ca. 68 kg
Certificering: TÜV/GS, CE, PTS
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieुरichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik onder normale omstandigheden het door Kyocera aanbevolen papier.

Invoercapaciteit: 2 x 500-vel universele papiercassettes, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
200-vel multifunctionele lade, 45-200 g/m², A3-A6R, Custom (88 x 148 mm tot 297 x 450 mm)
Maximale invoercapaciteit met optionele papierlade PF-750: 4.200 vel
Standaard met ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²
Uitvoercapaciteit: 500 vel met bedrukte zijde onder

BESTURING

Processor: PowerPC 750FL / 600 MHz
Geheugen: 64 MB standaard + ECOmemory, max. 576 MB (1 DIMM slot/100 pin DDR-SDRAM DIMM)
Emulaties: PCL6/PCL5e incl. P1L, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) PDF direct print, automatic emulation sensing (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Besturingstaal: PRESCRIBE IIe
Lettertypes: 80 contourlettertypes (PCL), 136 PostScript lettertypes 1 bitmaplettertype, 45 eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode PDF-417 Download-lettertypes Kyocera, PCL + TrueType formaat, Type 1 + 3 formaat
Afdrukfuncties: eMPS - taakbeheer met optionele harde schijf HD-5 voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdrukken en taakopslag 100 afdelingscodes voor gebruiksregistratie, PDF direct printing via USB memory stick, professionele afwerkmogelijkheden

Uw Kyocera Partner:

Systeemplatform:

De FS-9130DN biedt standaard USB-, parallelle- en netwerkconnectiviteit en staat garant voor probleemloos systeembeheer. Dankzij de single-platformtechnologie van Kyocera kan voor alle Kyocera PCL/PostScript printers dezelfde driver worden gebruikt binnen het netwerk: van desktopprinters voor één gebruiker tot geavanceerde multifunctionele systemen. Alleen Kyocera biedt u deze probleemloze combinatie tussen vooruitstrevende technologie en expertise op het gebied van hoogwaardige documentverwerking.

PRESCRIBE IIe:

Met de paginaontwerp- en besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen complexe grafische objecten, logo's en (zelfs uit meerdere delen bestaande) formulieren onafhankelijk van het systeem worden ontworpen en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. De integratie van deze objecten inafdrukbare bestanden is daardoor niet langer relevant. Het netwerk wordt ontlast doordat die bestanden pas worden gebruikt wanneer dat nodig is.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

De instellingen van alle printers in het netwerk kunnen vanaf elke Windows-pc visueel worden gecontroleerd en aangepast. KM-Net for Client maakt het mogelijk de instellingen van uw printer eenvoudig aan te passen en de printerstatus te controleren via de parallelle poort, via USB of netwerkaansluiting. KM-Net Viewer is geavanceerde software voor printerbeheer dat het standaardprotocol SNMP gebruikt.

INTERFACE

Standaardinterface: Fast Ethernet 10/100Base-TX, High speed bi-directional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface speciaal voor USB memory stick KUIO-LV optionele interfaceaansluiting
Multiple Interface Connection (MIC): Voor gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal vier interfaces waarbij elke interface over een eigen virtuele printer beschikt.

OPTIES

Papierverwerking

PF-700 papiercassette: 2 x 500 vel, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 papiercassette: Max. 3.000 vel, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 finisher + AK-705*:
Hoofdvlade: Max. 3.000 vel A4 of 1.500 vel A3 bedrukte zijde onder, 60-200 g/m², A3-B5, Opvanglade links: Max. 200 vel A4 of 100 vel A3/B4 bedrukte zijde boven, 45-200 g/m², A3-A6R, Opvanglade intern: Max. 50 vel A4 bedrukte zijde boven, 45-200 g/m², A4-A6R, Nietten: Max. 50 vel A4 of 30 vel A3, 3 posities
DF-730 finisher + AK-705*: Max. 1.000 vel A4 of 500 vel A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, 1 positie voor nietten, max. 30 vel A4 of 20 vel A3/B4, 74-80 g/m²
BF-710 booklet finisher voor DF-710: Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nietten, 60-80 g/m², voorblad 60-200 g/m², A3, B4, A4R
PH-5C perforator voor DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2/4-gaten
MT-710 mailbox voor DF-710: 7 vakken, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 vakken x 100 vel A4 of 50 vel A3/B4
CB-700: onderzetkast hout met opbergruimte
CB-710: onderzetkast metaal met opbergruimte

*Adapterset AK-705 is nodig voor gebruik van finisher DF-710/DF-730.

Gebruik van harde schijf HD-5 of uitbreiding van RAM-geheugen wordt ten zeerste aanbevolen voor het optimaal functioneren van de finisher.

Geheugen

Printergeheugen: 100 pin DDR-SDRAM DIMM slot (64, 128, 256 of 512 MB)
CompactFlash®-kaart: 1 slot (tot 2 GB) voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's en macro's.
HD-5 harde schijf: 40 GB, opslag van gegevens, formulieren, lettertypes en taakbeheer
Data Security Kit C: Overschrijven en encryptie van HD-5
1 USB Host Interface (USB 1.1) speciaal voor USB memory stick ondersteunt PDF direct printing

Optionele interface

IB-21E Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Netwerkaart: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Netwerkaart: TokenRing STP/UTP
SB-70 Netwerkaart: Draadloos LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Glasvezel
SB-140 Netwerkaart: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Seriele interface: RS-232C seriele interface (max. 115,2 kbps)

VERBRUIKSMATERIALEN

TK-710 Tonerkit: Microfijne toner voor 40.000 pagina's (ISO/IEC 19752)

De meegeleverde toner is goed voor 20.000 pagina's met (ISO/IEC 19752)

GARANTIE

2 Jaar carry-in garantie als standaard. Kyocera biedt een garantie voor de drum en ontwikkelingseenheid gedurende 3 jaar of 500.000 afdrukken (waar het eerst sprake van is), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden volgens de aanwijzingen.



KYOlife maximaal 3 jaar
Garantie on-site voor printer en opties.



Kies de opties die op uw wensen aansluiten:

1.000 vel finisher (DF-730)



Papiercassette (PF-700)

Kyocera Mita Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland,
Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB FS-9130DN/edite 04/2006 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *Alle genoemde merken en producten zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

