

DOCUMENTEN AFDRUKKEN MET HOGE KWALITEIT OP DESKTOP PRINTER

De nieuwe KYOCERA FS-1350DN is een netwerkgeëerd apparaat dat u in staat stelt met de gegeven snelheden een krachtige prestatie te leveren. De hoogste beveiligingsstandaarden voorkomen dat gegevens worden onderschept of misbruikt en de hoge papiercapaciteit zorgt voor een soepele, ononderbroken workflow. Het gemakkelijk te begrijpen LCD-bedieningspaneel maakt dit apparaat bovendien zeer gebruiksvriendelijk als het door meerdere personen tegelijkertijd wordt gebruikt.

- Tot 30 pagina's per minuut met een resolutie van 1.200 dpi
- Standaard-duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrucken
- Max. papiercapaciteit van 800 vel
- Krachtige controller met standaard 128 MB RAM (max: 1.152 MB)
- Standaard voorzien van USB- en netwerkconnectiviteit
- Hoogst betrouwbaar dankzij duurzame onderdelen
- LCD-display met achtergrondverlichting
- Uitzonderlijk lage afdrukkosten voor een apparaat uit deze klasse

Standaard voorzien van netwerkconnectiviteit met de hoogste beveiligingsstandaarden voor een veilige communicatie met de printer.



Gemakkelijk te begrijpen LCD-display dat een uitzonderlijk gebruiksgemak biedt.



FS-1350DN

A4 DESKTOP ZWART-WIT-PRINTER

ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStem-afdrucken. De ECOSYS-apparaten met hun duurzame onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-kosten tot een minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de toner periodiek moet worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeem-*software* voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De duurzame onderdelen van Kyocera betekenen lagere kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

PRESCRIBE IIe

Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (multipart-formulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestanden niet langer nodig. Ze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

De KM NetViewer

De KM NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows®-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

Status Monitor en Command Center

De Status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een USB Flash Memory (bijv. een USB-stick). Documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

Algemeen

Technologie

Kyocera ECOSYS, Laser
Afdruksnelheid
Tot 30 A4-pagina's per minuut

Resolutie

1.200 x 1.200 dpi
Tijd tot eerste pagina
6 seconden of minder

Opwarmtijd

14 seconden

Afdrukvolume

gemiddeld 2.000 pagina's per maand
Max. 20.000 pagina's per maand

Stroomvoorziening

220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 484 W
Standby: 12 W
Energiespaarstand (ECOpower): 7,1 W

Geluid (ISO 7779)

Afdrukken: 54 dB (A)
Standby: 30 dB (A)

Energiespaarstand (ECOpower)

Onmeetbaar laag

Afmetingen (B x D x H)

375 x 393 x 267 mm

Gewicht

Basissysteem incl. toner: Circa 12 kg

Certificeringen

TÜV/GS, CE
Dit product is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

Paper Handling

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

Universele papercassette van 250 vel, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm t/m 216 x 297 mm) multifunctionele lade van 50 vel, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm t/m 216 x 356 mm)
Max. papercapaciteit incl. opties: 800 vel
Standaard dubbelzijdig afdrukken

Uw KYOCERA Partner:

Uitvoercapaciteit

250 vel met bedrukte zijde onder

Controller

Processor
PowerPC-440F5-500 MHz

Geheugen

Standaard 128 MB + ECOMemory, max. 1.152 MB in 1 DDRII SDRAM DIMM-slot

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, KUJO/W interface-slot, USB Host - USB 1.1, slot voor optionele CompactFlash®-kaart

Emulaties

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibel met PostScript 3) met automatische emulatieschakeling, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF - 1.5

Besturingstaal

Prescribe IIe

Lettertypes

101 contourlettertypes beschikbaar in alle emulaties, 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode PDF-417

Downloadbare lettertypes

Kyocera, PCL + TrueType-formaat, Type 1 + 3 formaat

Afdrukfuncties

Automatische duplexeenheid voor afdrukken van boekjes

Verbruiksmaterialen

TK-130 tonerkit

Microfijne toner voor 7.200 pagina's in overeenstemming met ISO/IEC 19752*

* Capaciteit van startertoner is 3.600 pagina's in overeenstemming met ISO/IEC 19752

Opties

Papierverwerking

PF-100 papercassette (max. 2 stuks)

250 vel, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm t/m 216 x 297 mm)

CB-100:

houten onderzetkast met opslagruimte en (zwenk)wielen

Geheugen

Printergeheugen: 1 SDRAM DIMM-slot (128, 256, 512 of 1.024 MB)

CompactFlash®-kaart

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

USB Flash Memory

Ondersteunt PDF Direct Printing via USB Host Interface

Optionele interface

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 glasvezel: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

Modelvarianties

FS-1350DN/KL3

FS-1350DN incl. garantieverlenging KYOlife van 3 jaar

Garantie

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA biedt 3 jaar garantie op de drum en developer of garantie tot 100.000 pagina's (al naar gelang welke limiet het eerst is bereikt), mits de printer conform de onderhoudsinstructies is gebruikt en onderhouden.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 3 jaar voor printer en opties.



Afgebeeld product omvat optionele extra voorzieningen.

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB FS-1350DN /editie 02/2009 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA